



Softi Flex II NV auf einen Blick

Für Nassräume

Stärke:	1,00 mm		
Länge:	60 cm bis 500 cm (alle 20 cm teilbar)		
Breite:	Verlegebreite 60 cm Heizbreite 58,5 cm		
Schnittintervalle	Alle 15 cm		
Anschluss:	Jede Folien ist mit 3,70 m Anschlusskabel versehen		
Verteilung:	Verteilerdose		
Leistung:	230 Volt Eingang 48 VA Ausgang 120 W / per m ² 250 Volt Eingang 42 VA Ausgang 93 W / per m ²		
Verlegung unter:	Steinzeug, PVC - Laminat, Textil, Laminat, Parkett.		
Verbrauch pro m²:	Folienleistung	Betriebsstunden	
Verbrauch	93 Watt	10,75 Std.	ca. 1 KW
	120 Watt	8,33 Std.	ca. 1 KW
Verarbeitung: 1.)	Bei zu verklebenden Böden (Fliese, PVC, Textil verklebt usw.) muss die Folie immer beidseitig grundiert werden.		
	Bei loser Verlegung wird die Folie mit Klebeband fixiert.		
	2.)	Nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden Flexkleber darf keine aggressiven Stoffe enthalten.	
	3.)	Der Anschluss und die Steuerung ist grundsätzlich über einen Thermostat vorzunehmen.	
	4.)	Zur Sicherheit gegen Eindringen von Nässe oder Feuchtigkeit muss die Kerdi Matte von Schlüter oder vergleichbares verwendet werden.	
Anschluss:	An das Stromnetz nur über einen autorisierten Elektriker zugelassen lassen		

Heide, Im Oktober 2014