

Kiesel Grundierung Eigenschaften und Einsatzgebiete.

Lösungsmittelfreie, hygenisierende Grundierung mit hoher Verbundhaftung zu Vorbehandlung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten oder Dünnbett Fliesenverlegung im Innenbereich. Okatmos UG 30 ist auch geeignet auf alten Klebstoffen, alten oder schlecht abgesandeten Gussasphaltestrichen, Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten. Nicht geeignet für Sulfitablaugeklebstoffe. Magnesia und Steinholzestriche unterstützt die Lebensraumhygiene durch geruchshindernde Eigenschaften. Tchn. Daten: Farbe blau, Anwendungsgebiete: Innen an Wand und Boden. Verarbeitungstemperatur: + 5 Grad C bis 30 Grad C (Untergrund). Verbrauch: ca. 150 g auf den m² Trocknungszeit: 0,5 bis 5 Stunden, auf Holz und Calziumsulfatestrich mindestens 24 Stunden. Fußbodenheizung geeignet. Lagerung: frostfrei lagern ca. 12 Monate lagerfähig, Kennz. nach Der Gef Stoff V: Kennzeichnungsfrei. GISCODE: D1 nach TRGSD 610. EMICODE: EC 1 nach GEV. *Bei + 20 Grad C und 65% Luftfeuchtigkeit: Höhere Temperatur, niedrigere Temperaturen verlängern diesen Wert entsprechend.

Untergundvorbereitung: Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein. Bitumen Klebstoffresten und versprödete oder lose Teile vollständig mechanisch entfernen. Verarbeitung: Okatmos UG 30 unverdünnt mit Lammfellrolle, Bürste oder ähnlichem auf den Untergrund auftragen. Auf Estrichen und anderen saugfähigen Untergründen Okatmos 30 UG In der Verdünnung 1:1 mit Wasser einsetzen. Erst nach vollständiger Trocknung mit Spachtel- Oder Verlegearbeiten beginne. Werkzeug: Bürste, Lammfellrolle. Reinigung: Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen. Zur Beobachtung: Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und sind als allgemeine Hinweise zu verstehen. Eine Haftung für das Gelingen der Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die Baustellenbedingungen und die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluß haben. Auf alle Fälle empfiehlt sich vor der Anwendung ein praktischer Versuch.

Originaltext entnommen der Artikelbeschreibung und Vorschriften der Firma Kiesel.

Scanson Handels Contor GmbH. Büsumerstr. 7a, 25746 Heide/Holst.