



Anwendungsbereiche für die Heizfolien:

Softi Flex II NV

Und

Softi Therm 230

Beide Folien sind unter allen gängigen Bodenbelegen anwendbar.
Es sind jedoch die für den jeweiligen Belag vom Hersteller
vorgeschriebenen Anweisungen zu berücksichtigen.

	NV	230
1. Steinzeugbelege jegliche Art Innen, in allen Räumen. Ausnahme Softi Therm 230 dürfen nicht in Nassräumen verlegen. Hier ist zwingend Softi Flex II NV anzuwenden werden. Steuerung über Thermostat. Analog oder Digital. Im Lieferprogramm enthalten.	X	X
2. Parkett sonstige Holzfußböden. Es müssen zwingend die Vorschriften des Bodenbelag Herstellers beachtet werden. Die Oberflächen Temperatur darf maximal 27° betragen. Bevorzugt in Wohnräumen die Insellösung (Sitzplatz / Essplatz) Steuerung über Thermostat. Analog oder Digital Im Lieferprogramm enthalten.		X
3. Klicklaminat, PVC Laminat. Es können beide Typen verwendet werden. In der Regel wird man Softi Therm 230 anwenden. Die Oberflächentemperatur darf maximal nur 27° betragen. Bevorzugt Insellösung. (Sitzplatz / Essplatz) Steuerung über Thermostat. Analog oder Digital Im Lieferprogramm enthalten	X	X

4.
In Taubenschlägen zur Erzeugung einer Thermik, die die Feuchtigkeit aus dem Schlag nimmt. X
Erfahrungen: Verbessert die die Fugleistung Und damit die Reiseleistung der Tauben.
Mitgeteilte Erfahrungen von Züchtern.
Steuerung über Hygrostat. Einstellung je nach Umgebung 60 – 70 %
5.
In Hundezwingern/ -hütten vor allem für Wurf- u. Welpenzwinger. X X
Bei Außenanlagen Niedervoltanlagen.
Steuerung über Thermostat oder Zeitschaltuhr
Thermostat im Lieferprogramm enthalten.
6.
Allgemein: Überall dort, wo punktuell oder in der Fläche Wärme benötigt wird. X X
- In Hundezwingern/ -hütten vor allem für Wurf- u. Welpenzwinger.** X X
Bei Außenanlagen Niedervoltanlagen.
Steuerung über Thermostat oder Zeitschaltuhr
Thermostat im Lieferprogramm enthalten.
6.
Allgemein: Überall dort, wo punktuell oder in der Fläche Wärme benötigt wird. X X